

Checklist 1

(da restituire compilata e firmata alla Centrale Operativa di Coordinamento Eurobeton fax 0431 55 86 63)

Data: _____ Rivenditore: _____

Impresa: _____ Cantiere: _____

1. SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

1a) Seleziona con una X il sistema prescelto, il materiale isolante ed il collante desiderato:
Se richiesta una polizza assicurativa, barra con una X quella di interesse:

sistema	materiale isolante		tipo collante	marcatura CE sistema	Classe reazione al fuoco B S2-d0 del sistema	polizza assicurativa	assicurazione posa in opera iniziale
MARCOTHERM	EPS classe: (Rexpol)	100	Marcotherm Adesivo	sì	sì	€ 200	€ 300
		120					
		150					
MARCOTHERM WF	EPS classe	80	Marcotherm Adesivo	sì	no	€ 200	€ 300
		100					
		120					
		150					
MARCOTHERM COLOR	EPS 100 misto grafitato (Rexpol Colorex)		Marcotherm Adesivo	no	no	€ 200	€ 300
			Marcotherm Adesivo GG				
MARCOTHERM ROCK	LANA DI ROCCIA	Coverrock	Marcotherm Adesivo GG	no	no	€ 200	€ 300
		Frontrock					
		Geolan					
MARCOTHERM SUGHERO	SUGHERO		Marcotherm Adesivo GG	no	no	€ 200	€ 300
CAPPOTTO SAN MARCO assemblato	EPS classe:	80	Colbeton	no	no	€ 150 + 1,5 % valore lavoro	€ 150 + 1,8 % valore lavoro
		100					
		120	Marcotherm Adesivo				
		150	Marcotherm Adesivo GG				

1b) Indica lo spessore del materiale isolante _____ cm (per classe reazione al fuoco B S2-d0: max spessore 100 mm)

1c) Seleziona con una X il colore del collante:
(Marcotherm Adesivo GG è solo grigio)

Bianco
Grigio

1d) Seleziona con una X la finitura prescelta:

per sistemi MARCOTHERM	
Marcotherm	Compact
	Intonachino
	Rustico
	Syl Intonachino
	Syl Rustico

obbligatori per lana di roccia e sughero

per CAPPOTTO SAN MARCO assemblato	
Veneziagraf	Compact Antialga
	Antialga
Acrisyl	Intonachino Grana Finissima
	Intonachino
	KP 1,5
	Rustico

2. INFORMAZIONI TECNICHE DEL CANTIERE

2a) Seleziona con una X la tipologia del supporto esistente, dell'eventuale intonaco ed il loro stato:

supporto	mattoni in laterizio	pieni	intonaco (con o senza rivestimento)	assente	stato	nuovo		
		forati		normale (2 cm)		vecchio	sfarina	
		forati leggeri tipo Poroton		termoisolante (3 cm)	non sfarina			
	pietra			altri spessori ____ cm				
	calcestruzzo	normale						
		alleggerito						
cellulare								

2b) Seleziona con una X la tipologia di zoccolatura e indica l'eventuale sviluppo lineare dei profili di partenza:

zoccolatura	con base di partenza (sopra il piano di pavimentazione): sviluppo lineare _____ mt
	senza base di partenza (zoccolo in XPS)

2c) Riportare i seguenti dati:

Superficie totale da rivestire con sistema a cappotto (escluso aperture e fori): _____ mq

Altezza massima delle facciate da rivestire con sistema a cappotto: _____ mt

Sviluppo lineare degli spigoli verticali delle facciate da proteggere con parasigoli: _____ mt

Numero di aperture sulle facciate (porte e finestre): _____

Sviluppo lineare degli spigoli delle rientranze da proteggere con parasigoli (perimetro, escluso la base, di tutte le porte e finestre non a filo cappotto): _____ mt

Note: _____

FIRMA E TIMBRO RIVENDITORE

FIRMA E TIMBRO IMPRESA

Le informazioni ricevute dalla compilazione di questa lista verranno utilizzate dal C.O.C.E. per sviluppare le quantità indicative dei materiali necessari da ordinare, senza tener conto degli sfridi di lavorazione.